

# WorlreSol E 330 W

产品编号. 111053-09921

## 产品概述

W' Sol E 330 W 是改性短油醇酸树脂乳液。

### 技术数据

不挥发物含量, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	固含 42% ± 2
含油量	大约 33%
粘度, 布氏, 20°C, 运输形式, Spindle 4/20 rpm, DIN EN ISO 2555	最大 10,000 mPa·s
酸值, 以固体份计, DIN EN ISO 3682	15 - 20
pH 值, 运输形式, DIN ISO 976	7.5 - 8.5
密度, 20°C, DIN ISO EN2811-1	1.046 g/cm <sup>3</sup>
外观	清澈 - 不透明
运输形式	42%溶于水

## 应用与性质

W' Sol E 330 W 主要用于生产水可稀释型防腐底漆、高光色漆面漆, 它们光稳定性很好, VOC 含量非常低。

由于自身具有快干性能和氧化干燥性能, 所以不需要添加干燥剂。

在剪切力下, W' Sol E 330 W 可保持稳定。

## 储存与运输条件

5 - 25°C

防冻结, 避免阳光直射。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海。

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)