

WorléeAdd 327

产品编号. 114009-00484

产品概述

W'Add 327 是一种 含有机硅的涂料助剂，主要用于溶剂型体系，也可用于水可稀释的自干和烘烤体系，W'Add 327 在低添加量下，可以用于：

- 增加流动性，流平性以及光泽。
- 减少缩孔和桔皮。
- 增加在难润湿底材（如铝板和塑料板）的润湿性。
- 增加耐磨性以及滑爽度。

特别推荐添加 0.2% 的 W'Add 327 用于基于 W'Sol 61,65,85 等体系的水可稀释高光面漆。

技术数据

外观	透明，低粘度液体
活性成分	25%
溶剂	异丙醇
密度，20℃，DIN ISO EN2811-1	0.81-0.85 g/ml
粘度，20 °C, 按供货形式, DIN 53015	3-6 mPa.s
可用于稀释的溶剂	丙酮和醇类

应用与性质

W'Add 327 可以添加到油漆或涂料中，添加量为 0.1-1.5%（按总配方计算）

重涂性

当涂料中添加 W'Add 327 时，我们建议测试测试涂料的重涂性，特别是针对烤漆体系。

注意

W'Add 327 中有非常易燃的溶剂。需要远离热源和明火。

在低温下产品可能会变浑浊，当加热到室温时会重新变清澈，均匀分散后对产品的质量没有影响。

www.worlee.de

如有任何问题，请直接联络 Worlee 上海。

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn